# FPC ベースコート



#### シリーズ専用耐水密着性強化下地剤

トラブルの起こりやすいUV樹脂加工された化学床での、耐水密着強化下地剤。 抜群の密着性により、プロテクションコートの特性を向上させます。

標準使用量 100㎡/L

4L 400㎡/本

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。



←カタログ、SDS データはこちら 業務用

株式会社 リンレイ 業務製品事業部

# FPC ベースコート



### シリーズ専用耐水密着性強化下地剤

トラブルの起こりやすいUV樹脂加工された化学床での、耐水密着強化下地剤。 抜群の密着性により、プロテクションコートの特性を向上 させます。

標準使用量 100㎡/L

4L 400㎡/本

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。



←カタログ、SDS データはこちら 業務用

株式会社・リンレイ 業務製品事業部

## FPC ベースコート



#### シリーズ専用耐水密着性強化下地剤

トラブルの起こりやすいUV樹脂加工された化学床での、耐水密着強化下地剤。 耐水密着強化下地剤。 切口テクションコートの特性を向上 させます。

標準使用量 100m/L

4L 400㎡/本

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。



←カタログ、SDS データはこちら 業務用

株式会社リンレイ 業務製品事業部

# FPC ベースコート



### シリーズ専用耐水密着性強化下地剤

トラブルの起こりやすいUV樹脂加工された化学床での、耐水密着強化下地剤。 抜群の密着性により、プロテクションコートの特性を向上 させます。

標準使用量 100m/L

4L 400㎡/本

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。



←カタログ、SDS データはこちら 業務用

株式会社 リニレー 業務製品事業部

## FPC ベースコート



#### シリーズ専用耐水密着性強化下地剤

トラブルの起こりやすいUV樹脂加工された化学床での、耐水密着強化下地剤。 抜群の密着性により、プロテクションコートの特性を向上させます。

標準使用量 100m/L

4L 400㎡/本

%ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。



←カタログ、SDS データはこちら

業務用



## FPC ベースコート



#### シリーズ専用耐水密着性強化下地剤

トラブルの起こりやすいUV樹脂加工された化学床での、耐水密着強化下地剤。 抜排の密着性により、プロテクションコートの特性を向上 させます。

標準使用量 100m/L

4L 400㎡/本

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。



←カタログ、SDS データはこちら 業務用

株式会社 リンレイ 業務製品事業部

# FPC ベースコート



### シリーズ専用耐水密着性強化下地剤

トラブルの起こりやすいUV樹脂加工された化学床での、耐水密着強化下地剤。 成群の密着性により、プロテクションコートの特性を向上させます。

標準使用量 100m/L

4L 400㎡/本

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。



←カタログ、SDS データはこちら 業務用

株式会社・リンレイ 業務製品事業部

### FPC ベースコート



### シリーズ専用耐水密着性強化下地剤

トラブルの起こりやすいUV樹脂加工された化学床での、 耐水密着強化下地剤。 抜群の密着性により、プロテクションコートの特性を向上 させます。

標準使用量 100㎡/L

4L 400㎡/本

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。



←カタログ、SDS データはこちら 業務用

株式会社リンレイ 業務製品事業部

# FPC ベースコート



### シリーズ専用耐水密着性強化下地剤

トラブルの起こりやすいUV樹脂加工された化学床での、 耐水密着強化下地剤。 抜群の密着性により、プロテクションコートの特性を向上 させます。

標準使用量 100㎡/L

4L

400㎡/本

※ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。



←カタログ、SDS データはこちら 業務用

株式会社リンレイ 業務製品事業部

## FPC ベースコート



### シリーズ専用耐水密着性強化下地剤

トラブルの起こりやすいUV樹脂加工された化学床での、耐水密着強化下地剤。 抜群の密着性により、プロテクションコートの特性を向上させます。

標準使用量 100m/L

4L

400㎡/本

%ご使用の際は、安全データシートをご確認の上、適切にお取扱頂きますようお願い致します。



ーカタログ、SDS データはこちら 業務用

株式会社 リンレイ 業務製品事業部